



Kombidämpfer Compact 5 x GN 1/1, rechts

XECC-0513-EPL

Abmessungen (mm)	B535 x T862 x H649
Anschlusswert Elektro	3NAC 400V - 9.2 kW
Gewicht (kg)	65.00
Betriebsart	Elektro
Kapazität (Anzahl Einschübe)	5
Blech-/Behälterformat	GN 1/1
Art des Einschubs	längs
Abstand zwischen den Einschüben	67 mm
Temperaturbereich	bis 260°C
Türbandung	rechts
Beschreibung Tür	3-fach Türverglasung, Innenscheiben aufklappbar für leichte Reinigung
Innenbeleuchtung	ja, LED in Tür integriert
Anzahl Lüftergeschwindigkeiten	4 (plus 4 halbstatische Modi)
Steuerung	MASTER.Touch PLUS
Anzahl speicherbare Programme	256
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische Reinigungsprogramme - Abgerundete Gar-/Backkammer - Intuitives LCD-Touchscreen - USB-Schnittstelle - MINDMaps Technologie zum Aufzeichnen von Kochprozessen - Vorgespeicherte Gar-/Backprogramme
Stapelbar	ja, unter Verwendung von Montageset KombiDuo
Lieferung inklusive	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler - Montageset für Erstinstallation - 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse Plus
Material	Edelstahl, Glas
Wasseranschluss	3/4"
Wasserablauf	Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Außen Ø 38 mm
Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet	ja