Kombidämpfer 5 x GN 2/3, One, rechts

XECC-0523-E1LM

Abmessungen (mm)	B535 x T662 x H649
Anschlusswert Elektro	3NAC 400V - 5.2 kW
Gewicht (kg)	55.00
Betriebsart	Elektro
Kapazität (Anzahl Einschübe)	5
Blech-/Behälterformat	GN 2/3
Display	7" Touch-Display
Internet-Anschluss	Ethernet oder WLAN als externes Zubehör
Art des Einschubs	längs
Abstand zwischen den Einschüben	67 mm
Temperaturbereich	bis 260°C
Türbandung	rechts
Beschreibung Tür	2-fach Türverglasung, Innenscheibe aufklappbar für leichte Reinigung
Innenbeleuchtung	ja, LED in Tür integriert
Anzahl Lüftergeschwindigkeiten	4 (plus 4 halbstatische Modi)
Steuerung	MASTER.Touch ONE
Anzahl speicherbare Programme	256
Eigenschaften	- Automatische Reinigungsprogramme - Abgerundete Gar-/Backkammer - Intuitives LCD-Touchscreen - USB-Schnittstelle - MIND.Maps Technologie zum Aufzeichnen von Kochprozessen
Stapelbar	ja, unter Verwendung von Montageset KombiDuo
Lieferung inklusive	- Kerntemperaturfühler - Montageset für Erstinstallation - 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse Plus
Material	Edelstahl, Glas
Wasseranschluss	3/4"
Wasserablauf	Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm
Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet	ja