
















# MV 404B




## GENERAL FEATURES CARATTERISTICHE GENERALI

|   |   |   |
|---|---|---|
|    | 400 Lt. Panoramic meat aging (Black Color)<br><i>Frollatore per carne panoramico da 400 Lt. (Colore Nero)</i>   | ≡ |
|    | Flat glass with black screen printing<br><i>Vetro panoramico con serigrafia nera</i>  | ≡ |
|    | Front panel made of black coated steel<br><i>Pannello frontale in acciaio verniciato nero</i>   | ≡ |
|    | Ventilated Cooling<br><i>Refrigerazione Ventilata</i>   | ≡ |
|    | Triple safety tempered glass with Low-e (Low emissivity glasses) and Argon gas<br><i>Triplo vetro temperato di sicurezza con Low-e e gas Argon</i>        | ≡ |
|    | Hot gas defrost system<br><i>Sbrinamento a gas caldo</i>  | ≡ |
|    | Condensed water evaporating system with hot gas<br><i>Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa tramite gas caldo</i>                                | ≡ |
|    | Evaporator with anti-corrosion treatment<br><i>Evaporatore con copertura anti-corrosione</i>  | ≡ |
|  | Digital thermostat with "High temperature" alarm<br><i>Termostato digitale con allarme di "Alta temperatura"</i>  | ≡ |
|  | Digital control with Wi-Fi function<br><i>Controllore digitale con funzioni Wi-Fi</i>   | ≡ |
|  | Adjustable humidity at the percentage point (settable from 50%-80%)<br><i>Umidità regolabile al punto percentuale (impostabile dal 50%-80%)</i>           | ≡ |
|  | Germicidal UVC lamp<br><i>Lampada germicida UVC</i>   | ≡ |
|  | Reversible door (No self closing)<br><i>Porta reversibile (Non autochiudente)</i>   | ≡ |
|  | Interior LED light (Pink color)<br><i>Luce interna LED (Colore rosa)</i>  | ≡ |
|  | Adjustable stainless steel brushed shelves (N.2 Pcs) + N.1 Hanging bar<br><i>Ripiani regolabili in acciaio satinato (N.2 Pcs) + 1 gancera portasalumi</i> | ≡ |
|  | N.4 swivel castor<br><i>N.4 ruote pivotanti di serie</i>  | ≡ |

## TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  | Capacity<br><i>Capacità</i>                        | 440 lt              |
|  | Temperature<br><i>Temperatura</i>                  |                     |
|  | Climatic Class<br><i>Classe Climatica</i>          | 3 - (+25°C / 60 RH) |
|  | Energy Class<br><i>Classe Energetica</i>           | -2°C - +10°C        |
|  | Refrigerant<br><i>Refrigerante</i>                 | R290                |
|  | Input Power<br><i>Assorbimento</i>                 | 247 W               |
|  | Noise Level<br><i>Rumorosità</i>                   | 52 dB(A)            |
|  | Net Weight<br><i>Peso Netto</i>                    | 160 Kg              |
|  | External Dimensions*<br><i>Dimensioni Esterne*</i> | 700x650x1900 mm     |
|  | Internal Dimensions*<br><i>Dimensioni Interne*</i> | 600x550x1200 mm     |

## TRANSPORT DATA | DATI TRASPORTO

|  |                                   |                 |
|--|-----------------------------------|-----------------|
|  | Gross Weight<br><i>Peso Lordo</i> | 195 Kg          |
|  | Packaging*<br><i>Imballo*</i>     | 750x700x2080 mm |
|  | 20/40<br>20/40                    | 24/51           |
|  | 40HQ<br>40HQ                      | 51              |