



Gas Kombidämpfer 20 x GN 1/1, rechts

XEVL-2011-GPLS

Abmessungen (mm)	B892 x T1062 x H1875
Anschlusswert Elektro	1NAC 230V - 2.8 kW
Anschlusswert Gas	48 kW
Gewicht (kg)	269.00
Betriebsart	Gas
Kapazität (Anzahl Einschübe)	20
Blech-/Behälterformat	GN 1/1
Display	9.5" Touch-Display Glas
Internet-Anschluss	WLAN als Standard
Art des Einschubs	quer
Abstand zwischen den Einschüben	67 mm
Temperaturbereich	bis 260°C
Türbandung	rechts
Beschreibung Tür	3-fach Türverglasung, Innenscheiben aufklappbar für leichte Reinigung
Innenbeleuchtung	ja, LED in Tür integriert
Anzahl Lüfter	6
Anzahl Lüftergeschwindigkeiten	4 (plus 4 halbstatische Modi)
Steuerung	MASTER.Touch PLUS
Anzahl speicherbare Programme	256
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - Automatische Reinigungsprogramme - Abgerundete Gar-/Backkammer - Intuitives LCD-Touchscreen - USB-Schnittstelle - MIND.Maps Technologie zum Aufzeichnen von Kochprozessen - Vorgespeicherte Gar-/Backprogramme
Lieferung inklusive	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Hordengestellwagen 20x GN 1/1 - Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler - Montageset für Erstinstallation - 1 Liter Reinigungsmittel UNOX.Det&Rinse Plus
Wichtiger Hinweis	Gerät erfordert eine Kalibrierung durch einen Techniker am Installationsort
Material	Edelstahl, Glas
Gasanschluss	3/4"
Wasseranschluss	3/4"
Wasserablauf	Ablaufschlauch Innen Ø 30 mm, Aussen Ø 38 mm
Für dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet	ja