CARATTERISTICHE GENERALI

Sbrinamento automatico a fermata compressore

Luce a LED (Colore Rosa) e serratura di serie

Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa tramite gas caldo Schiumatura in Ciclopentano (45mm di spessore per lato)

Umidità regolabile al punto percentuale (impostabile dal 50%-80%)

Ripiani regolabili cromati N.1 Pcs + Gancera per carni e N.3 Uncini

Doppio vetro temperato di sicurezza con Low-e (Vetri a bassa emissività) Cornice della porta in acciaio inox (riscaldata) con maniglia cilindrica

Armadio frollatore per carne (148Lt.) Corpo esterno ed interno in acciaio Inox

Refrigerazione Ventilata

Termostato Digitale

<u>Guarnizione Estraib</u>ile

N.4 Piedini regolabili Classe energetica: -

<u>Lampada germicida UV</u>C

ARMADI REFRIGERATI ► FROLLATORI PER CARNE ► NO-FROST ► CHILLER

Minima





















DETTAGLI







Corpo interno in acciaio a "specchio



Griglie regolabili in sistema anti-ribaltamento



Maniglia cilindrica esterna in acciaio





Termostato Digitale | Sensore di umidità



Doppia luce LED verticale "Rosa Alimentare"



Barra per carni con ganci

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità	138 L
Temperatura	+2° ~ +10°C
Consumo	1.26 kWh/24h
Potenza Nominale	350 W
Rumorosità	50 dB(A)
Peso Netto	50 Kg
Peso Lordo	57 Kg
Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	600x545x900
Dimensioni Interne (LxPxH mm)	510x355x745
Dimensioni Imballo (LxPxH mm)	655x560x1060
Quantita di carico 20'/40'/40'HQ	72/144/144

CERTIFICAZIONI

(E C



RoHS

INGOMBRO PRODOTTO







