

INOX | Armadi

ARMADI REFRIGERATI ► GN2/1-NO-FROST ► CHILLER

QR 6-5A



CARATTERISTICHE GENERALI

- Armadio refrigerato GN2/1 in CLASSE A
- Corpo esterno ed interno in acciaio Inox
- "Thermal-braker" in plastica anti-condensazione come cornice del corpo
- Refrigerazione Ventilata
- Compressore comandato da Inverter
- Evaporatore con copertura anti-corrosione
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica
- Schiumatura in Ciclopentano (80mm di spessore)
- Angoli interni arrotondati per una facile pulizia
- Termostato Digitale
- Interuttore retroilluminato (Colore Bianco)
- Luce a LED e serratura di serie
- Guarnizione Estraibile
- Porta autochiudente e reversibile di serie
- Maniglia schiumata nella porta
- Ripiani regolabili GN2/1: 3 + 1
- N.4 Piedi in acciaio regolabili - (Ruote con freno opzionali)
- Classe energetica: A

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità	546 L
Temperatura	-2° ~ +8°C
Consumo	0.722 kWh/24h
Potenza Nominale	73 W
Rumorosità	50 dB(A)
Peso Netto	109.00 Kg
Peso Lordo	122.00 Kg
Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	700x850x2045
Dimensioni Interne (LxPxH mm)	534x685x1485
Dimensioni Imballo (LxPxH mm)	720x870x2110
Quantità di carico 20'/40'/40'HQ	21/42/42

CERTIFICAZIONI


CE RoHS




ENERGY SAVING




TROPICALIZED UPRIGHT




GAS
R600a




80 mm




A
ENERGY CLASS




5
CLIMATIC CLASS





40°C



LED







DETTAGLI



Il prodotto può essere fornito di piedi regolabili o di ruote con freno



Compressore comandato da Inverter



Evaporatore con copertura anti-corrosione



Guide interne stampate in acciaio inossidabile



"Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice della porta



Serratura di serie



Controllore digitale e interuttore retroilluminato (Colore Bianco)



Luce LED interna



Armadio adatto alla vaschette GN2/1

INGOMBRO PRODOTTO

