

INOX | Saladette

SALADETTE ► GN1/1 ► TOP INOX & CASSETTI

CRD 96A



DETTAGLI



CARATTERISTICHE GENERALI

- Saladette refrigerata GN1/1 (TOP INOX & CASSETTI)
- Corpo esterno ed interno in acciaio Inox
- Refrigerazione statica
- Sbrinamento automatico a fermata compressore
- Schiumatura in Ciclopentano (45mm di spessore per lato)
- Termostato Digitale
- Vano motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole
- Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo
- Filtro del condensatore facilmente rimovibile
- Vaschetta raccolta acqua separata in plastica
- Pannello frontale con "fori as asola" per una migliore circolazione dell'aria
- N.6 Cassetti (GN1/1)
- Garnizione Estraibile
- Serratura vano motore di serie
- N.4 Piedini regolabili frontali + N.4 Roller fissi
- Classe energetica: D

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità	342L
Temperatura	+0° ~ +8°C
Consumo	3.35 kWh/24h
Potenza Nominale	233 W
Rumorosità	47 dB(A)
Peso Netto	111 Kg
Peso Lordo	134 Kg
Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	1365x700x880
Dimensioni Interne (LxPxH mm)	1275x586x492
Dimensioni Imballo (LxPxH mm)	1420x750x1040
Quantità di carico 20'/40'/40'HQ	24/48/48

CERTIFICAZIONI

CE RoHS

INGOMBRO PRODOTTO

