INOX | Tavoli

TAVOLI REFRIGERATI ► GN1/1 (700 PROF.) ► TAVOLI REMOTI ► CHILLER

QRG 2200SG

















DETTAGLI







Ripiani regolabili GN1/1: 4 (N.2 per ogni porta)





Angoli interni arrotondati per una fácile pulizia



Valvola di espansione/Solenoi set (Ordinabile

950



Evaporatore con copertura anti-corrosione



Luce LED interna

CARATTERISTICHE GENERALI

| Tavolo refrigerato GN1/1 (COMANDO REMOTO/PORTAVETRO) | • |
|--|---|
| Corpo esterno ed interno in acciaio Inox | • |
| Refrigerazione Ventilata | • |
| Sbrinamento automatico a fermata compressore | • |
| Schiumatura in Ciclopentano (70mm di spessore per lato) | • |
| Termostato Digitale e luce interna LED | • |
| Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo | • |
| Porta autochiudente e reversibile di serie | • |
| Guarnizione Estraibile | • |
| Evaporatore con copertura anti-corrosione | • |
| Ripiani regolabili GN1/1: 4 (N.2 per ogni porta) | • |
| N.4 Piedi in acciaio regolabili - (Ruote con freno opzionabili) | • |
| Valvola di espansione/Solenoide set (Ordinabile separatamente): per gas in R134a | • |
| Alzatina posteriore (100 mm) | • |
| Classe energetica: - | • |

SPECIFICHE TECNICHE

| Capacità | 210 L |
|----------------------------------|---------------|
| Temperatura | +3° ~ +10°C |
| Consumo | N/A kWh/24h |
| Potenza Nominale | 100 W |
| Rumorosità | N/A |
| Peso Netto | 100 Kg |
| Peso Lordo | 132 Kg |
| Dimensioni Esterne (LxPxH mm) | 1380x700x950 |
| Dimensioni Interne (LxPxH mm) | 805x560x605 |
| Dimensioni Imballo (LxPxH mm) | 1410x730x1075 |
| Quantita di carico 20'/40'/40'HQ | 24/48/48 |

CERTIFICAZIONI

(E C



RoHS





1222

INGOMBRO PRODOTTO

100 40

745

65