



# ELITECH RANGE EL985E

CATÉGORIE	Lave-batteries
LIGNE	ELITECH RANGE
PANIER	725x850
DIMENSIONS	1000x860x1805h

Les lave-vaisselles de la ligne **ELITECH** garantissent d'excellentes prestations grâce à l'installation de série d'**Acquatech System**, un système qui, moyennant un surchauffeur atmosphérique « BREAK-TANK » et une pompe de rinçage, permet de maintenir une **température et une pression toujours constantes** et des consommations d'eau réduites. Elitech assure un cycle de rinçage assainissant, représentant le choix parfait pour les cantines, maisons de retraite, pâtisseries, boulangeries et boucheries, où le respect des règles HACCP est fondamental. Pour ceux qui souhaitent des verres parfaits, il est possible de connecter un **Système à Osmose Inverse** qui purifie l'eau en réduisant la consommation de détergent et de produit de brillance, tout en assurant **d'excellents résultats sans besoin de séchage manuel**.

L'**écran tactile innovant UNIKO** en verre trempé rend **les opérations simples et intuitives**, qu'il s'agisse du choix du cycle de lavage le plus adapté ou du contrôle de son avancement, et permet aussi un suivi constant de l'état du lave-vaisselle, en toute facilité. La grande variété des cycles de lavage permet de personnaliser le lave-vaisselle selon ses besoins. L'autodiagnostic constant permet de réduire au minimum les temps d'arrêt de la machine et, grâce au système de **contrôle Wi-Fi IKLOUD**, le technicien est averti en temps réel des éventuels problèmes et est en mesure d'intervenir à distance pour modifier les paramètres du lave-vaisselle et résoudre directement la situation.

Le lave-objets **EL985E** peut laver très efficacement dans son panier des plats à four, casseroles, assiettes et ustensiles de dimensions maximales de 700x825x655(h) mm, grâce aux **deux pompes de lavage** indépendantes pour les circuits de lavage inférieur et supérieur, avec un rendement maximal de 30 paniers/heure (1 780 assiettes/heure). La hauteur de travail et la **porte contrebalancée** facilitent le chargement, tandis que les **parois doubles** améliorent l'isolation thermique et sonore. La **cuve moulée arrondie avec filtres intégraux** assure une hygiène irréprochable et une vidange parfaite.

Le contrôle électronique permet de gérer différents paramètres afin d'offrir un niveau de personnalisation absolue, tandis que l'**autodiagnostic** continu permet de **réduire au minimum les temps d'arrêt de la machine** et suggère des opérations à contrôler. Le **cycle d'auto-nettoyage** en fin de journée permet de nettoyer la cuve de lavage et de vider le surchauffeur, ce qui évite la formation de calcaire à l'intérieur. Le **double doseur électrique péristaltique pour détergent et produit de brillance**, installé de série, garantit un résultat optimal à chaque cycle de lavage tout en permettant une importante économie d'énergie, grâce au **dosage précis** géré par la carte électronique ; les **tourniquets de lavage et de rinçage moulés** assurent quant à eux une fiabilité et une durabilité à toute épreuve. La fonction **Thermostop** contrôle que le lavage et le rinçage ne commencent que lorsque la température désirée est atteinte. La structure est entièrement en **acier AISI 304** et se caractérise par **l'emplacement tous les composants en façade, ce qui permet au technicien** d'intervenir facilement. Ces appareils sont robustes et fiables, pour affronter au mieux chaque instant de la journée.

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	ELITECH RANGE EL985E
Dimensions - (mm) L - P - H	1000x860x1805h
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 30
H maximum casserole	680mm
LT panier pain	60 (H=395mm)
Plats à four	GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80
Résistance bac - Capacité bac	9,0 kW - 100lt
Résistance réservoir - Capacité réservoir	9,0kW - 13lt
Puissance pompe	2 x 2,2kW / 2 x 2,7 Hp
Puissance totale/Courant	13,0kW / 32A
Tension d'alimentation standard	400V3N+T 50Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C
Dureté de l'eau conseillée	7÷10 °f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,5-3,0lt
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	ELECTRIC
Rinçage Acquatech system	si
<b>ACCESSORI</b>	
Porte-couverts 8 places	1
Filtre de cuve intégral	1 + 1
Insert porte-plats à four 5 places	1
Panier inox dim. 850x725x100 mm	1
Panier plateaux 8 places	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
Kit pompe de pression 0,5Hp	-
pompa_di_scarico_installata_4_w	●
resistenza_boiler_4_5kw	●
resistenza_boiler_5_4kw	●
Système à osmose inverse	-
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	-
Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"	●

● Installable en option, - En option non installable

## EL985E

