



ELITECH RANGE EL991E

KATEGORIE	Universalspülmaschine
LINIE	ELITECH RANGE
KORB	600x670
ABMESSUNG	1445x855x2015/2290h

Die Geschirrspüler der Serie ELITECH gewährleisten dank dem serienmäßig eingebauten Acquatech System ein Höchstmaß an Leistung. Mithilfe eines atmosphärischen Boilers und einer Spülpumpe sorgt das System für immer gleichmäßige Temperaturen und Druck, bei einem optimalen Wasserverbrauch. Elitech bietet einen desinfizierenden Klarspülgang, so dass es die perfekte Lösung für Kantinen, Seniorenheime, Konditoreien, Bäckereien und Schlachtereien ist, wo die Einhaltung der Hygienevorschriften (HACCP-Konzept) grundlegend ist. Für alle, die perfekte Gläser wünschen, besteht die Möglichkeit, ein System mit Umkehrosmose anzuschließen. Es reinigt das Wasser und reduziert den Verbrauch an Reinigungsmittel und Klarspülmittel, mit ausgezeichneten Ergebnissen und perfekten Gläsern, die nicht mehr per Hand abgetrocknet werden müssen.

Das innovative Display UNIKO, ausgelegt als Touchscreen aus vorgespanntem Glas, sorgt für eine einfache, intuitive Bedienung, von der Wahl des am besten geeigneten Spülganges bis hin zur Steuerung des Spülfortschritts, wobei außerdem die Möglichkeit besteht, den Betrieb des Geschirrspülers ständig zu überwachen. Dank seiner großen Vielfalt an Spülgängen kann der Geschirrspüler personalisiert und Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Durch die ständige Selbstdiagnose können Stillstandszeiten auf das Mindeste beschränkt werden, da der Techniker über das Wi-Fi Kontrollsystem IKLOUD zeitnah von etwaigen Anomalien informiert wird. Mit diesem System kann er die Parameter des Geschirrspülers per Fernsteuerung ändern und die Situation in Echtzeit lösen.

Die Universalspülmaschine EL991E mit ihren zwei Körben die ideale Lösung für alle, die Gegenstände bis zu 575x645x825 (h) mm spülen müssen. Dazu leisten die beiden Spül- und die Nachspülpumpen einen bedeutenden Beitrag. Sie ist mit ihren zwei Körben zum Spülen von Backblechen, verschiedenen Töpfen, Planetengetrieben, Geräten und sogar von 52 Tellern pro Zyklus geeignet, mit einer Höchstproduktivität von 60 Körben/Std. (3120 Teller/Std.). Dank der praktischen Arbeitshöhe und der gewichtsausgeglichenen Tür wird das Beladen erleichtert, während die Wärme- und akustische Isolierung durch die doppelten Wände verbessert wird. Dank des formgepressten, abgerundeten Tanks mit Integralfiltern sind ein Höchstmaß an Hygiene und ein einwandfreier Ablass gewährleistet.

Die verschiedenen Einstellparameter werden elektronisch gesteuert, wodurch ein absolut personalisierter Betrieb möglich wird. Außerdem können die Stillstandszeiten der Maschine dank der ständigen Selbstdiagnose auf ein Mindestmaß beschränkt werden, da das System selbst schon verschiedene Wartungstätigkeiten vorschlägt. Mit dem Selbstreinigungsprogramm am Ende des Arbeitstages wird die Spülwanne gereinigt und der Warmwasserboiler entleert, so dass Kalkablagerungen in der Maschine vorgebeugt wird. Der serienmäßig eingebaute, peristaltische doppelte Dosierer von Spülmittel und Klarspüler gewährleistet bei jedem Spülzyklus dank der elektronisch gesteuerten genauen Dosierung ein Höchstmaß an Ersparnis; die formgepressten Spül- und Nachspülarne bieten zudem eine große Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Mit der Funktion Termostop wird bewirkt, dass das Spülen und Nachspülen erst dann beginnen, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Die Karosserie besteht vollständig aus Stahl AISI 304, wobei sich alle Komponenten an der Vorderseite befinden, um Eingriffe seitens des Technikers zu erleichtern. Robuste und zuverlässige Geschirrspüler, die Sie während Ihres gesamten Arbeitstages nicht im Stich lassen.

MERKMALE	ELITECH RANGE EL991E
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	1445x855x2015/2290h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 60
H maximal Topf	830mm
LT Brotkorb	2 x 100
Backformen	GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	9,0 kW - 100lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	9,0kW - 20,8lt
Pumpenleistung	2 x 2,0kW / 2 x 2,7Hp
Gesamtleistung / Strom	13,0kW / 32A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N+T 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7÷10 °f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	4,0-5,0lt
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	ELECTRIC
Spülung Acquatech System	si
ACCESSORI	
Besteckhalter 8 Plätze	2
In Wanne integrierter Filter	1 + 1
Edelstahlkorb Abm. 600x670x100 mm	2
Einsatz für Backblechhalter 5 Plätze	2
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp	-
pompa_di_scarico_installata_4_w	●
resistenza_boiler_4_5kw	●
resistenza_boiler_5_4kw	●
Umkehrosmose-System	-
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	-
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	●
● Optional installierbar, - Optional nicht installierbar	

EL991E

