






Griddle-Platte 600

Abmessungen Bratfläche: 507 x 512 mm
davon beheizt: 507 x 452 mm
Anzahl Heizzonen: 2 (je 3,65 kW)
Regelbar: bis 250°C
Anschlusswert: 400V 7,3kW 3L+N+PE 50/60Hz 3x16A
Wärmeabgabe sensibel: 2,64 kW
Wärmeabgabe latent: 3,20 kW
Dampfabgabe: 4,70 kg/h
Gewicht netto / brutto: ca. 49 kg / 51 kg
Schutz gegen Wasser: IP X4
Gerätegeräusch: < 70dB (A)
Inkl. Kabel 1m, ohne Stecker

Plaque étroite à rôtir 600

Surface de cuisson: 507 x 512 mm
qui est chauffé: 507 x 452 mm
Zones de chauffage: 2 (chaque 3,65 kW)
Plage de régulation: à 250°C
Valeurs de raccordement: 400V 7,3kW 3L+N+PE 50/60Hz 3x16A
Émission de chaleur sensible: 2,64 kW
Émission de chaleur latente: 3,20 kW
Émission de vapeur: 4,70 kg/h
Poids net / brut: env. 49 kg / 51 kg
Indice de protection contre les eaux: IP X4
Niveau de bruit de l'appareil: < 70dB (A)
Câble inclus 1m, sans prise

Griddle-plate 600

Dimensions surface: 507 x 512 mm
of which heated: 507 x 452 mm
Number of heating zones: 2 (each 3,65 kW)
Temperature range: up to 250°C
Connected loads: 400V 7,3kW 3L+N+PE 50/60Hz 3x16A
Sensible heat emission: 2,64 kW
Latent heat emission: 3,20 kW
Steam emission: 4,70 kg/h
Weight net / gross: approx. 49 kg / 51 kg
Degree of protection against water: IP X4
Appliance noise level: < 70dB (A)
Incl. cable 1m, without plug

Griddle-Platte 600

Typ: AGH2

Art. Nr.: BI371960

Zeichnung Nr. BI371960

Index 00

Technische Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications techniques / Technical modifications reserved

Das Urheberrecht dieser Zeichnung steht uns zu. Jede von uns nicht genehmigte Benutzung, auch auszugsweise, insbesondere Vervielfältigungen, Mitteilung oder Überlassung an andere, ist nach den geltenden Bestimmungen unzulässig, also strafbar und macht Schadensersatzpflichtig.

A4	1:10	25.05.2023	NeV
Format	Massstab	Datum	Zeichner

SALVIS AG
CH-4665 Oftringen
Tel. +41 62 788 18 18
www.salvis.ch

smart cooking

