






Griddle-Platte 400

Abmessungen Bratfläche: 307 x 512 mm
 davon beheizt: 307 x 452 mm
 Regelbar: bis 250°C
 Anschlusswert: CH 400V 4kW 2L+PE 50/60Hz 2x10A
 EXP 400V 4kW 2L+PE 50/60Hz 2x16A
 Wärmeabgabe sensibel: 1,32 kW
 Wärmeabgabe latent: 1,60 kW
 Dampfabgabe: 2,35 kg/h
 Gewicht netto / brutto: ca. 27 kg / 29 kg
 Schutz gegen Wasser: IP X4
 Gerätegeräusch: < 70dB (A)
 Inkl. Kabel 1m, ohne Stecker

Plaque étroite à rôtir 400

Surface de cuisson: 307 x 512 mm
 qui est chauffé: 307 x 452 mm
 Plage de régulation: à 250°C
 Valeurs de raccordement: CH 400V 4kW 2L+PE 50/60Hz 2x10A
 EXP 400V 4kW 2L+PE 50/60Hz 2x16A
 Émission de chaleur sensible: 1,32 kW
 Émission de chaleur latente: 1,60 kW
 Émission de vapeur: 2,35 kg/h
 Poids net / brut: env. 27 kg / 29 kg
 Indice de protection contre les eaux: IP X4
 Niveau de bruit de l'appareil: < 70dB (A)
 Câble inclus 1m, sans prise

Griddle-plate 400

Dimensions surface: 307 x 512 mm
 of which heated: 307 x 452 mm
 Temperature range: up to 250°C
 Connected loads: CH 400V 4kW 2L+PE 50/60Hz 2x10A
 EXP 400V 4kW 2L+PE 50/60Hz 2x16A
 Sensible heat emission: 1,32 kW
 Latent heat emission: 1,60 kW
 Steam emission: 2,35 kg/h
 Weight net / gross: approx. 27 kg / 29 kg
 Degree of protection against water: IP X4
 Appliance noise level: < 70dB (A)
 Incl. cable 1m, without plug

Griddle-Platte 400

Typ: AGH1

Art. Nr.: BI371800

Zeichnung Nr. BI371800

Index 00

Technische Änderungen vorbehalten / Sous réserve de modifications techniques / Technical modifications reserved

Das Urheberrecht dieser Zeichnung steht uns zu. Jede von uns nicht genehmigte Benutzung, auch auszugsweise, insbesondere Vervielfältigungen, Mitteilung oder Überlassung an andere, ist nach den geltenden Bestimmungen unzulässig, also strafbar und macht schadensersatzpflichtig.

A4	1:10	25.05.2023	NeV
Format	Massstab	Datum	Zeichner

SALVIS AG
 CH-4665 Oftringen
 Tel. +41 62 788 18 18
 www.salvis.ch

smart cooking

